# VESPA PRIMAVERA TECH 125 – TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|---|---|
| **MOTOR** | Tek silindirli 4 zamanlı, 3 supaplı, i-get motor |
| **MOTOR KAPASİTESİ** | 124 cc |
| **SİLİNDİR ÇAPI X ZAMAN** | 52 mm x 58,6 mm |
| **KRANK MİLİNDE MAKSİMUM GÜÇ** | 8.1 kW - 11 HP - 7,750 dev./dk. |
| **MAKSİMUM TORK** | 10,7 Nm - 6.250 dev./dk. |
| **TÜKETİM** | 40 km/l |
| **CO2 EMİSYONU UYUMLULUĞU** | 60 g/km |
| **YAKIT SİSTEMİ** | Elektronik enjeksiyon |
| **SOĞUTMA** | Basınçlı hava |
| **MARŞ MOTORU** | Elektrikli |
| **ŞANZIMAN** | Tork sunuculu CVT sürekli değişken şanzıman |
| **DEBRİYAJ** | Titreşim sönümleyicili otomatik santrifüjlü kuru debriyaj |
| **TAŞIYICI YAPI** | Kaynaklı takviyelere sahip çelik sac gövde |
| **ÖN SÜSPANSİYON** | Hidrolik mono amortisör ve helezon yaylı tek taraflı bağlantı kolu |
| **ARKA SÜSPANSİYON** | Hidrolik ve 4 konuma ayarlanabilen ön yüklemeli helezon |
| **ÖN FREN** | Hidrolik kontrollü, Ø 200 mm paslanmaz çelik disk |
| **ARKA FREN** | Mekanik çalışan Ø 140 mm kampana |
| **ABS SİSTEMİ** | Tek kanallı ABS |
| **ÖN LASTİK** | İç lastiksiz 110/70 - 12” |
| **ARKA LASTİK** | İç lastiksiz 120/70 - 12” |
| **UZUNLUK/GENİŞLİK/AKS ARALIĞI** | 1,870 / 750 / 1,340 mm |
| **SELE YÜKSEKLİĞİ** | 785 mm |
| **YAKIT DEPOSU KAPASİTESİ** | 7,5 litre |
| **EMİSYON UYUMLULUĞU** | Euro 5+ |